

Технические характеристики тележек для перевозки больных АО «ДЗМО»

	Т-ДЗМО-2-2-Г	Т-ДЗМО-1-2-Р	ТПБВ-02 «Д»	ТПБВ-01 «Д»	ТБС-01	ТБС-01
Фиксированная высота ложа		•		•		•
Гидравлическая регулировка высоты	•		•			
Наличие положения «Тренделенбург»	•					
Наличие положения «АнтиТренделенбург»	•					
Количество секций ложа	2	2	2	2	2	1
Механизм регулировки углов наклона подголовника	газовая пружина	гребёнки	гребёнки	гребёнки	закусывающее устройство	
Съёмные носилки					•	•
Разборная конструкция тележки		•		•	•	•
Варианты исполнения ложа:						
стальная сетка	•	•				
стальной лист					•	•
фанера, обтянутая винилискожей с набивкой из пенополиуретана толщиной 20 мм			•	•		
Варианты установки тележки:						
4 колеса диаметром 150 мм, из них 2 с тормозом						•
4 колеса диаметром 150 мм с тормозом			•	•		•
4 колеса диаметром 200 мм, из них 2 с тормозом					•	•
4 колеса диаметром 200 мм с тормозом	•	•	•	•		
4 колеса диаметром 200 с центральной тормозной системой	•	•	•			
Длина тележки, мм	2020	2020	2030	2030	2100	2100
Ширина тележки, мм	780	750	675	675	605	605
Высота ложа, мм	530-840	760	550-910	800	800	800
Масса тележки, кг	90	51,5	52	34,2	30	30
Допускаемая нагрузка на тележку, кг	260	260	160	160	160	160
Углы наклона подголовника, градусов:	от 0 до 60	от 0 до 60	от 0 до 45	от 0 до 45	от 0 до 45	от 0 до 45
Стандартная комплектация:						
боковое ограждение (2 штуки)	•	•	•	•		
держатель кислородного баллона	•	•				
лоток металлический перфорированный		•				
матрац в съёмном чехле	•	•				
Дополнительная комплектация (опция):						
матрац в съёмном чехле					•	•
перекладчик складной					•	•
ремень фиксирующий (6 штук)	•	•	•	•		
штатив для вливания	•	•	•	•		